

Система спортивных паркетов StrongAir Elite с эластичной поверхностью

Свойство	Стандарт	Един. измер.	Результат
----------	----------	--------------	-----------

ОПИСАНИЕ			
StrongAir/слой цвета сп. паркета	Многослойный паркет, соответствующий EN 13849, с верхним слоем из твёрдого дерева толщиной 5,2 мм		
ShockPad Elite / подложка	Лаги для гашения сил.		
Толщина	EN 13647	мм	47
Масса	-	кг/кв.м	16

КЛАССИФИКАЦИЯ			
Спецификация	Профессиональная мультиспортивная система спортивных паркетов для помещений. Категория А4 по EN 14904.		
Огнестойкость	EN 13501	-	Cfl-s1
Эмиссия формальдегида	EN 717-2	-	E1
Пентахлорфенол	-	-	Нет пентахлорфенола

СПОРТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА			
Скольжение	EN 13036-4	-	80-110
Уровень амортизации	EN 14808	%	55
Вертикальная деформация	EN 14809	мм	2,4
Отскок мяча	EN 12235	%	98
Блеск	EN 2813	%	< 30

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА			
Остаточные вмятины	EN 1516	мм	< 0,5
Сопrotивление колёсной нагрузке	EN 1569	Н	1500
Устойчивость к химикатам	EN 13442	-	Нет изменений
Износостойкость	EN ISO 5470-1	мг/1000 циклов	< 80

ПРОЧЕЕ			
Гарантия		5 лет	
Сортировка. маркировка	<input type="checkbox"/> Дуб, unique <input type="radio"/> Ясень, natur		
Размеры	StrongAir	2250 x 190 x 22 мм	
	ShockPad Elite	2550 x 1125 x 24 мм	